



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS62-4A/28

Apisonadores de cuatro tiempos

Excelente rendimiento y larga durabilidad

Los apisonadores de cuatro tiempos de Wacker Neuson destacan por un rendimiento excelente. Su gran altura de salto, la elevada frecuencia de apisonado, un alto nivel de energía de impacto y una marcha de avance rápida aseguran unos resultados de primera clase. Sus detalladas funciones hacen que el uso del apisonador de cuatro tiempos sea aún más sencillo, alargan su vida útil y reducen el mantenimiento al mínimo.

Aspectos destacados

- Mayor altura de salto y elevada fuerza de impacto
- Una sola palanca para el arranque, la marcha al ralentí y la parada
- Filtro de aire eficiente
- Manillar de mando ergonómico
- Indicador de advertencia de bajo nivel de aceite
- Mayor altura de salto y elevada fuerza de impacto
- Filtro de aire eficiente
- Manillar de mando ergonómico

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Régimen de percusión	689,0 1/min
Rendimiento superficial	202,0 m ² /h
Marcha de avance	12,0 m/min
Contundencia	17,0 kN

■ Datos mecánicos

Longitud	662,0 mm
Longitud zapata apisonamiento	340,0 mm
Anchura	347,0 mm
Anchura zapata apisonamiento	280,0 mm
Altura	920,0 mm
Peso	63,20 kg
Peso de servicio	64,0 kg

Altura de salto de la zapata 68,0 mm

■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	108,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	EN 500-4
Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	10,0 m/s ²
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4

■ Sistema eléctrico

Élément de commande	Pulsador
---------------------	----------

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Características del aceite	SAE 10W-40
Cantidad de aceite	0,700 l